

PA244S

Tensione: 450V | Corrente: 24A | Temp. lavoro.: -5÷125°C

Sezione filo ammessa: 0,75÷2,5 mmq | Collegamenti: Faston 6,3 x 0,8

Versioni disponibili: con morsetto di terra interno o esterno / con pin sul coperchio.



PA244N

Tensione: 450V | Corrente: 16A | Temp. lavoro.: -5÷150°C IP30

Sezione filo ammessa: 1,5 mmq

Collegamenti: Faston 6,3x0,8 in orizzontale (HO) o in verticale (VE)

Versione: morsetto di terra e serracavo integrati.



PA4626

Tensione: 450V | Corrente: 24A | Temp. lavoro.: -5÷125°C

Sezione filo ammessa: 0,75÷2,5 mmq | Collegamenti: Faston 6,3 x 0,8

Versioni disponibili: con serracavo.



PA309

Tensione: 400V | Corrente: 24A | Temp. lavoro.: -5÷125°C IP30

Sezione filo ammessa: 0,75÷1,5 mmq

Collegamenti: Faston 6,3 x 0,8 in orizzontale (HO) o in verticale (VE)

Versione:

- morsetto di terra esterno;
- serracavo integrato e fissaggio a scatto.



PA223 SN

Tensione: 450V | Corrente: 40A | Temp. lavoro.: -5÷125°C IP30

Sezione filo ammessa: 2,5÷6 mmq | Poli: 3/4/6

Versione: morsetto di terra esterno / serracavo integrato e fissaggio a scatto.



PA4542

Tensione: 450V | Corrente: 41A | Temp. lavoro.: -5÷110°C

Sezione filo ammessa: 2,5÷6 mmq | Poli: 3

Collegamenti: Faston 6,3 x 0,8

Versione: morsetto di terra esterno.



PA4668

Tensione: 450V | Corrente: 41A | Temp. lavoro.: -5÷125°C

Sezione filo ammessa: 2,5÷6 mmq | Collegamenti: RAST 5



TB190

Tensione: 450V | Corrente: 41A | Temp. lavoro.: -5÷125°C

Sezione filo ammessa: 2,5÷6 mmq



FX5244A

Tensione: 450V | Corrente: 35A | Temp. lavoro.: -5÷125°C

Sezione filo ammessa: 2,5÷6 mmq



PA104

Tensione: 450V | Corrente: 16A | Temp. lavoro.: -5÷85°C IP30

Sezione filo ammessa: 1,5 mmq | Poli: 6

Collegamenti: faston 6,3x0,8

Versione: con serracavo integrato e coperchio di protezione

